

## LSP-32PE Линия по производству труб с силиконовым слоем

[info@liansu.ru](mailto:info@liansu.ru)

+7(495) 215-57-16

2016-09

# Линия 1: LSP-32PE Линия производства труб с силиконовым слоем

LIANSU

LIANSU

LIANSU



LIANSU

SERVE THE NEEDS OF THE PRESENT TO FORGE A BRIDGE TO THE FUTURE



# Техническое описание

|     |  |       |
|-----|--|-------|
| 1.0 | LSS65-30 Одношнековый экструдер  | 1 шт. |
| 2.0 | LSS45-30 Одношнековый экструдер  | 1 шт. |
| 3.0 | LSPZ-32PB Вакуумная ванна  | 1 шт. |
| 4.0 | LSQP-32B PE Ванна охлаждения погружного типа   | 2 шт. |
| 5.0 | LSPQ2D-32 Комбинированное двухленточное тянущее устройство с отрезным летающим ножом | 1 шт. |
| 6.0 | LSGPJ-32PE Бухтонаматчик   | 1 шт. |
| 7.0 | PE Экструзионная головка для труб с силиконовым слоем                                | 1 шт. |
| 7.1 | Дорны, Матрицы   |       |
| 7.2 | Калибраторы  |       |



Конструкция: двухслойная труба.  
Толщина внутреннего слоя силикона: 0,2 мм, со спиральными полосами.  
Конструкция со спиральной головкой, материал головки 2Cr13.



# Комбинированное двухленточное тянущее устройство с отрезным летающим ножом

LIANSU

LIANSU



Скорость транспортировки: 1-30 м/мин, с серводвигателем 1 кВт × 2,  
резка ножом, мощность серводвигателя 3 кВт

# Намотчик труб

LIANSU

LIANSU

LIANSU

LIANSU

LIANSU

LIANSU

LIANSU



Устройство намотки  
трубок с контролем  
натяжения и функцией  
укладки витков  
Диаметр вала:  $\text{Ø}600$  мм,  
Ширина: 900 мм,  
OD:  $\text{Ø}1300$  мм.  
Длина намотки:  $\geq 3200$  м  
для трубы OD  $\text{Ø}16$







# Линия 2: LSP- 32PE Линия соединения труб

LIANSU

LIANSU

LIANSU

LIANSU

LIANSU

LIANSU





# Техническое описание



|      |  |       |
|------|--|-------|
| 1. 0 | LSS50-34 Одношнековый экструдер                | 1 шт. |
| 2. 0 | Двухпозиционный разматыватель внутренней трубы | 6 шт. |
| 3. 0 | PE Экструзионная форма для соединения труб     | 1 шт. |
| 4. 0 | LSQP-63B PE Ванна охлаждения погружного типа   | 1 шт. |
| 5. 0 | F-150B Профильное тянущее устройство           | 1 шт. |
| 6. 0 | LSPG-63 Профильное отрезное устройство         | 1 шт. |
| 7. 0 | LSGPJ-63PE Бухтонаматчик                       | 1 шт. |

# Двухпозиционный разматыватель внутренней трубы

LIANSU

LIANSU

LIANSU









# Тянущее и отрезное устройства

LIANSU

LIANSU

LIANSU

LIANSU

 LIANSU





## F-150B Профильное тянущее

|                      |  |
|----------------------|--|
| Диапазон размеров    | 200 × 120 мм   |
| Тип                  | Двухгусеничный   |
| Скорость протяжки    | 1.5~15.0 м/мин   |
| Тянущее усилие       | 1.6 × 10 <sup>4</sup> N                                    |
| Двигатель            | Переменного тока   |
| Мощность             | 1.5 кВт × 2 независимый привод<br>верхней и нижней гусениц |
| Скорость вращения    | 150~1500 об/мин  |
| Регулировка скорости | Инвертер DANFOSS FC301                                     |

## LSPG-63 Профильное отрезное

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Способ отрезания   | Отрезной шлифовальный круг |
| Способ прижима     | Пневматический             |
| Мощность двигателя | 2.2 кВт                    |
| Перемещение пилы   | Цилиндрами                 |

# Готовый продукт

LIANSU

LIANSU

LIANSU

LIANSU

LIANSU





# LSGPJ-63PE Бухтонамотчик

LIANSU

LIANSU

LIANSU

LIANSU

 LIANSU





